

36W Panel 62x62 / 8336

externer, nicht dimmbarer LED-Treiber inkl. / external, not dimmable LED-driver incl.

(dimmbare Treiber optional / dimmable drivers optional)

Material: Aluminiumgehäuse PMMA-Diffusor / material: aluminium housing PMMA-diffusor

Rahmenfarbe: weiß / housing colour: white

Einbauleuchte / recessed luminaire

(Aufbaurahmen optional / surface mounting kit optional)

Nennleistung (W) / Nominal wattage (W)	36
Bemessungsleistung (W) / Rated wattage (W)	36
gewichteter Energieverbrauch / weighted energy consumption (kWh/1000h)	36
Netzspannung (V) / Mains Voltage (V)	220-240
Netzfrequenz (Hz) / Mains frequency (Hz)	50/60
Energieeffizienzklasse / Class of energy efficiency	E
Energieeffizienz (lm/W) / Energy efficiency (lm/W)	120
Nennlichtstrom bei 25 °C (lm) / Nominal luminous flux at 25 °C (lm)	4320
Bemessungslichtstrom bei 25 °C (lm) / Rated luminous flux at 25 °C (lm)	4320
Farbtemperatur CCT (K) / Correlated colour temperature CCT (K)	5500
Farbwiedergabeindex CRI / Colour rendering index CRI	98
Artikelnummer / article number	8336
EAN Einzelverpackung / EAN single pack	4.260.332.560.375
Inhalt Verpackungseinheit / Content of packaging unit	1
Dimmbar / dimmable	nein / no
Mittlere Lebensdauer (h) / Average Lifetime (h) (L90/B50) 25°C	50.000
mittlerer Quecksilbergehalt (mg) / Average mercury content (mg)	0
Standardabweichung Farbabweichung / standard deviation of colour matching	< 3 sdcn
Photobiologische Einstufung / Photobiological safety group EN62778	RG0
Ausstrahlungswinkel (°) / Beam angle (°)	120
Schutzklasse / protection class	IP20

Normen/Standards: CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Versanddaten / Shipping data

Breite Leuchte (mm) / width luminaire (mm)	620
Länge Leuchte (mm) / length luminaire (mm)	620
Höhe Leuchte (mm) / height luminaire (mm)	10
Gewicht Leuchte netto (g) / Luminaire weight net (g)	3200
Gewicht Verpackungseinheit (g) / Weight of packaging unit (g)	3700
Maße Verpackungseinheit (cm) / Sizes of packaging unit (cm)	70 x 66 x 4

